

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Budowa: REMONT POBOCZA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P W  
M. ŁUSZCZEWO

Obiekt: ETAP I - ODCINEK B

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie  
Ul. Świętojańska 20d  
62-500 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,118
1	30	KNNR	N001-02-01-01-00 Usunięcie warstwy humusu wraz z wykonaniem koryta konstrukcję chodnika, zjazdów i utwardzenia terenu głębokość do 40cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>	98,000
1	40	KNR	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - pod konstrukcję nawierzchni	m <sup>2</sup>	243,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	50	KNR	231-04-02-04-00 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża	m <sup>3</sup>	11,250
2	60	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	97,000
2	70	KNR	231-04-03-05-00 Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
2	80	KNR	231-04-03-05-00 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	24,000
2	90	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	109,000
2	100	KNR	231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku dla chodników, zjazdów i utwardzenia terenu - zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	242,000
2	110	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >= 2,5 MPa gr. warstwy 5cm - chodnik	m <sup>2</sup>	146,000
2	120	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa betonowa C12/15 grub. 15cm - pod zjazdy indywidualne i publiczne oraz utwardzenie terenu	m <sup>2</sup>	98,000
2	130	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej bezfazowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	144,000
2	140	KNR	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej bezfazowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - zjazdy indywidualne i publiczne	m <sup>2</sup>	98,000
2	150	KNR	231-02-04-01-00 Analog: Nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 10cm po zagęszczeniu - poszerzenie (Materiał inwestora - dowóz i rozścielenie)	m <sup>2</sup>	60,000
3	Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
3	160	KNR	231-14-03-06-00 Analog: Oczyszczenie, usunięcie zakrzaceń, wykoszenie porostów, oczyszczenie istniejącego rowu z namułu grub 30 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z częściowym wywozem urobku na odległość do 5km	metr	95,000
3	170	001	Umocnienie geokratą wys. 100mm o małych komórkach +/- 25cm z wypełnieniem humusem z materiałem roślinnym	m <sup>2</sup>	272,000