

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki
KM 0+0.00 – KM 0+460.00

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1		3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,460
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków o średnicy do 10 cm z wywozem i utylizacją karpiny i korzeni	ha	0,04
3	D-01.02.04	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej gr. 5 cm wraz z wywozem destruktu na odkład na odległość do 10 km	m2	490,00
		POSZERZENIE JEZDNI - CIĄG GŁÓWNY		
4	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł.42 cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne drogi z wywozem nadmiaru i utylizacją	m3	231,84
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Kategoria gruntu I-IV	m2	552,00
6	D-04.05.01a	Stabilizacja podłoża cementem o Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	552,00
7	D-04.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63,5 mm -warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	552,00
8	D-04.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	552,00
9	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej i asfaltowej :zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	1196,00
10	D-04.07.01a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16P jak dla KR- 3- warstwa podbudowy grubość po zgęszczeniu 7 cm	m2	1196,00
11	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej :zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	1840,00
12	D-05.03.26a	Ułożenie siatki zbrojeniowej z kordu stalowego na nośniku z włókny z zgodnie z SST	m2	1840,00
		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
13	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej :zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	975,20

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi powiatowej nr 2900P w m. Bożatki
KM 0+0.00 – KM 0+460.00

14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 jak dla KR 3	m2	2815,20
15	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej :zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2815,20
16	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR-3 -warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm z oblanie krawędzi asfaltem	m2	2760,00
		WJAZDY		
17	D-04.01.01	Wykonanie wykopów pod koryto o gł. do 19 cm wraz z wywozem gruntu na odkład składowisko Wykonawcy , profilowanie i zagęszczanie koryta pod konstrukcję zjazdów z betonu asfaltowego	m3	5,00
18	D-04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu dla konstrukcji nawierzchni zjazdów. (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	20,00
19	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4cm	m2	15,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
20	D-06.03.01a	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym, o frakcji do 31,5 mm gr. Warstwy po zagęszczeniu 10 cm (z wykluczeniem kruszywa wapiennego)	m2	460,00
21	D-09.01.01	Humusowanie i profilowanie skarp pobocza pomiędzy umocnieniem kruszywem i skarpą rowu z nadaniem profilu skarp i oczyszczenie rowów wraz z obsianiem trawą .	m	920,00
		OZNAKOWANIE		
22	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego białe	m2	60,00