

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P
W M. ŁUSZCZEWO
Obiekt: ETAP I - ODCINEK II

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Ul. Świętojańska 20d
62-500 Konin

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P
W M. ŁUSZCZEWO
Obiekt: ETAP I - ODCINEK II
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Ul. Świętojańska 20d
62-500 Konin

PRZEDMIAR		Strona 1	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU		SYKAL-002886
1	Roboty przygotowawcze		
2	Roboty konstrukcyjne		
3	Roboty wykończeniowe i towarzyszące		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3187P
W M. ŁUSZCZEWO
Obiekt: ETAP I - ODCINEK II
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Ul. Świętojańska 20d
62-500 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNKB	001-01-09-03-00 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,096
1	20	KNNR	N001-02-01-01-00 Usunięcie warstwy humusu wraz z wykonaniem koryta konstrukcję chodnika głębokość do 40cm z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m³	68,000
1	30	KNR	231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 - pod konstrukcję nawierzchni	m²	153,000
2	Roboty konstrukcyjne				
2	40	KNR	231-04-02-04-00 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża	m³	10,750
2	50	KNR	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	97,000
2	60	KNR	231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	102,000
2	70	KNR	231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca z piasku dla chodnika zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	146,000
2	80	KNR	231-01-11-03-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >= 2,5 MPa gr. warstwy 5cm - chodnik	m²	146,000
2	90	KNR	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej bezfazowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m²	146,000
2	100	KNR	231-02-04-01-00 Analog: Nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr. 10cm po zagęszczeniu - poszerzenie (Materiał inwestora - dowóz i rozścielenie)	m²	48,000
3	Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
3	110	KNR	231-14-03-06-00 Analog: Oczyszczenie, usunięcie zakrzaceń, wykoszenie porostów, oczyszczenie istniejącego rowu z namułu grub 30 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z częściowym wywozem urobku na odległość do 5km	metr	95,000
3	120	001	Umocnienie geokratą wys. 100mm o małych komórkach +/- 25cm z wypełnieniem humusem z materiałem roślinnym	m²	272,000